

Описание моделей осветителя YONGNUO

Модель / Описание	YN160	YN160S	YN160II	YN168	YN216 5500K	YN216 3200-5500K	YN300	YN300II	YN300III 5500K	YN300III 3200-5500K	YN600L 5500K	YN600L 3200-5500K	YN900 5500K	YN900 3200-5500K	
Количество светодиодов	160PCS	160PCS	160PCS	168PCS	216PCS		300PCS	300PCS	300PCS		600PCS		900PCS		
Цветовая температура	5500K	5500K	5500K	5500K	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	
Мощность	10 Вт	10 Вт	10 Вт	10 Вт	13 Вт		18 Вт	18 Вт	18 Вт		36 Вт		54 Вт		
Батарея	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии F, FV, FM, FH Panasonic Батареи серии D 6*щелочных батарей AA / никель-металл-гидридных аккумуляторов AA 			<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 6*щелочных батарей AA / никель-металл-гидридных аккумуляторов AA 			<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 	<ul style="list-style-type: none"> YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F
Внешний адаптер питания				DC адаптер 8V 5A/12V 5A	DC адаптер 8V 5A/12V 5A				DC адаптер 8V 5A/12V 5A		DC адаптер 8V 5A/12V 5A		DC адаптер 19V 5A		
Дистанционная система			ИКДУ (8 м)				ИКДУ (8 м)	ИКДУ (8 м)	Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		ИКДУ (8 м)		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		
Дистанционное управление через APP									Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше				Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше		
Дистанционная система осветителей YONGNUO									Поддерживает				Поддерживает		
Основные функции			<ol style="list-style-type: none"> Можно использовать много типов батарей Различные способы крепления 4 фильтра цветовой температуры Микрофон с функцией звукозаписи 	<ol style="list-style-type: none"> Энкодер для настройки яркости Специальный чип привода, его эффективность - 93% Установлен на фотокамеру или на штатив. 	<ol style="list-style-type: none"> Энкодер для настройки яркости. Режим точного / неточного регулирования яркости. Установлен на фотокамеру или на штатив. 4 фильтра цветовой температуры 3 способа электроснабжения 		<ol style="list-style-type: none"> Различные способы крепления Многофункциональный пульт ДУ Автоматическое регулирование яркости 	<ol style="list-style-type: none"> Различные способы крепления Многофункциональный пульт ДУ Отдельное регулирование яркости 3200K и 5500K Специальный чип привода, его эффективность - 93% 	<ol style="list-style-type: none"> Многоканальный пульт ДУ Управление осветителем через приложение смартфона Различные способы крепления Внешний DC адаптер питания Функция группового управления. ≤ 8 групп 		<ol style="list-style-type: none"> Новейшая технология привода Энкодер для настройки яркости. Режим точного / неточного регулирования яркости. Вентилятор для теплоотдачи Многоканальный инфракрасный пульт ДУ Лучший партнер короткометражного кино 		<ol style="list-style-type: none"> Многоканальный пульт ДУ Управление осветителем через приложение смартфона Купить отдельно опорную пята типа D для установки на различные подставки Функция группового управления. ≤ 8 групп Внешний DC адаптер питания Вентилятор для теплоотдачи 		
Краткое описание о дистанционной системе LED осветителей YONGNUO	<ol style="list-style-type: none"> Можно управлять осветителем через пульт ду. (На пульте и осветителе должны быть установлены одинаковые каналы для синхронного управления.) Можно управлять осветителем через приложение смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для настройки яркость и включения/выключения того осветителя) Можно управлять другими осветителями через осветитель. (При потере пульта ду для осветителей установлен одинаковый канал. Настройте один осветитель, то остальные осветители установленные в одинаковый канал синхронно настраиваются) Показание текущего состояния осветителя в приложении смартфона.(Выбирайте в приложении канал осветителя для считывания яркости, цветовой температуры того осветителя.) Все модели LED осветителя, которые поддерживают дистанционную систему осветителей YONGNUO, поддерживают взаимосвязь и синхронное управление. (Например, на осветителях YN300III и YN900 установлены одинаковые каналы, то 2 осветителя могут производить взаимосвязь и синхронное управление.) 														

Описание моделей осветителя YONGNUO

Модель / Описание	YN0906	YN0906II	YN140	YN1410	YN160III 5500K	YN160III 3200-5500K	YN06	YN360 5500K	YN360 3200-5500K	YN360II 5500K	YN360II 3200-5500K
Количество светодиодов	54PCS	70PCS	140PCS	140PCS	192PCS		28PCS (SMD)	320PCS		320PCS	
Цветовая температура	5500K	5500K	3200-5500K	5500K	5500K	3200-5500K	5500K	5500K & RGB	3200-5500K & RGB	5500K & RGB	3200-5500K & RGB
Мощность	3.5 Вт	5 Вт	8.4 Вт	8.4 Вт	12 Вт		3.7 Вт	19.2 Вт		19 / 8 Вт	
Батарея	4 * щелочных батарей AA / никель-металл-гидридных аккумуляторов AA		YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F 6 * щелочных батарей AA / никель-металл-гидридных аккумуляторов AA	YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии F, FV, FM, FH Panasonic Батареи серии D 6 * щелочных батарей AA / никель-металл-гидридных аккумуляторов AA	YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F		Внутренний батарея	YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F	YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F		YONGNUO Батареи NP-F750 Sony Батареи серии NP-F
Внешний адаптер питания				DC адаптер 8V 5A / 12V 5A	DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		Зарядное напряжение - 5v (Андроид зарядный кабель)	DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		12V 2A	
Дистанционная система											
Дистанционное управление через APP								Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше		Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше	
Дистанционная система осветителей YONGNUO											
Основные функции	1.Может работать как синхронная вспышка вместе с фото- камерами Canon & Nikon (с горячим башмаком) 2.Рассеивающая панель может присасываться к изделию.	1.Можно работать как вспышка и осветитель. 2.Вспомогательная подсветка АФ, нажмите наполовину спусковую кнопку фотографического затвора для авто-включения осветителя. 3.Рассеивающая панель может присасываться к изделию. 4.Синхронная скорость - 1/250 с.	1.Можно соединяться с трансмиттером через РС-разъем. 2.Специальный чип привода 3.Гораздо тоньше и портативный 4.Цветовая температура между 3200K-6000K.	1.Высокоактивный и энергоэффективный. 2.Наклонный рефлектор для концентрации светового потока 3.Крепкая соединительная тяга для горячего башмака 4.16 степеней регулировки яркости	1.Функция "SET". 2.2 способа электро-снабжения. 3.Запатентованная технология привода светодиодов Компании YONGNUO. 4.Энкодер для настройки яркости. Режим точного / неточного регулирования яркости. 5.2 * цветными фильтрами (Белый и желтый).		1.Может работать как вспышка 2.Может работать как осветитель 3.Прекрасная внешность для осветителя 4.Светодиоды специально для осветителя 5.Карманный фонарик 6.Совместим с большинством смартфонов android и iPhone.	1.Богатые цветы. 2.2 режима - RGB полноцветный режим и 3200-5500K режим. 3.Большой угол свечения. 4.Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO. 5.Энкодер для настройки яркости. 6.Цветные фильтры могут присасываться к изделию.	1.Встроена аккумуляторная батарея, емкость-5200mAh. 2.Богатые цветы. 3.2 режима - RGB полноцветный режим и 3200-5500K режим. 4.Большой угол свечения. 5.Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO. 6.Энкодер для настройки яркости.		
Краткое описание о дистанционной системе LED осветителей YONGNUO	1.Можно управлять осветителем через пульт ду. (На пульте и осветителе должны быть установлены одинаковые каналы для синхронного управления.) 2.Можно управлять осветителем через приложение смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для настройки яркость и включения/выключения того осветителя) 3.Можно управлять другими осветителями через осветитель. (При потере пульта ду для осветителей установлен одинаковый канал. Настройте один осветитель, то остальные осветители установленные в одинаковый канал синхронно настраиваются) 4.Показание текущего состояния осветителя в приложении смартфона.(Выбирайте в приложении канал осветителя для считывания яркости, цветовой температуры того осветителя.) 5.Все модели LED осветителя, которые поддерживают дистанционную систему осветителей YONGNUO, поддерживают взаимосвязь и синхронное управление. (Например, на осветителях YN300III и YN900 установлены одинаковые каналы, то 2 осветителя могут производить взаимосвязь и синхронное управление.)										

Описание моделей осветителя YONGNUO

Модель Описание	YN300Air	YN600RGB 5500K	YN600RGB 3200-5500K	YN600LII 5500K	YN600LII 3200-5500K	YN600Air 5500K	YN600Air 3200-5500K	YN760	YN1200 5500K	YN1200 3200-5500K	YN308 5500K	YN308 3200-5500K	
Количество светодиодов	96PCS (SMD)	360PCS		600PCS		192PCS (SMD)		1PCS (Cree Белый Светодиод)	1200PCS		304PCS		
Цветовая температура	3200-5500K	5500K & RGB	3200-5500K & RGB	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	5500K	5500K	3200-5500K	5500K	3200-5500K	
Мощность	18 Вт	40 Вт		36 Вт		40 Вт		80 Вт	72 Вт		18.5 Вт		
Батарея	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F	
Внешний адаптер питания	DC адаптер 8V 5A / 12V 5A	DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		DC адаптер 19 v 5a (специальный для YN760)	DC адаптер 19 v 5a (специальный для YN760)		DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		
Дистанционная система		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)				Радиоуправление 2,4GHz (15 м)	Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		
Дистанционное управление через APP		Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше		Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше				Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше	Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше				
Дистанционная система осветителей YONGNUO		Поддерживает		Поддерживает				Поддерживает	Поддерживает		Поддерживает		
Основные функции	1. Маленький и легкий. 2. Портативный. 3. Мягкая световая эффективность. 4. Функция "SET". 5. 2 способа электро-снабжения.	1. Богатые цветы. 2. 2 режима - RGB полноцветный режим и 3200-5500K режим. (Можно включить режим RGB при режиме 3200-5500K). 3. Управление осветителем через приложение смартфона. 4. Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO. 5. Новейший энкодер для настройки яркости. 6. 2 способа электро-снабжения.		1. Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO. 2. 2 способа электро-снабжения. 3. Вентилятор для теплоотдачи. 4. 2 * цветными фильтрами (Белый и желтый).		1. Специальная свето-рассеивающая панель вместо традиционного громоздкого софтбокса. 2. Гораздо тоньше (толщина - 22мм). 3. 2 системы управления. 4. Большая лайт-панель. 5. Новейший энкодер для настройки яркости. 6. 2 способа электро-снабжения.		1. Интегрированный LED источник света - CREE. 2. Большой угол свечения. 3. Дальняя световая эффективность. 4. Может быть наклонным 5. Портативный. 6. Управление осветителем через приложение смартфона. 7. Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO.		1. Многоканальный пульт ДУ 2. Поддерживает дистанционная система осветителей YONGNUO. 3. Можно купить патрон для лампы D, чтобы установить осветитель на штатив. 4. Функция группового управления. ≤ 8 групп. 5. Внешний DC адаптер питания. 6. Вентилятор для теплоотдачи.		1. Большая кольцевая безрамная конструкция, специально разработан для прямых видео трансляции и селфи. 2. Многоканальный пульт ДУ 3. Установлен на фотокамеру или на штатив. 4. Функция группового управления. ≤ 8 групп. 5. Внешний DC адаптер питания.	
Краткое описание о дистанционной системе LED осветителей YONGNUO	<p>1. Можно управлять осветителем через пульт ду. (На пульте и осветителе должны быть установлены одинаковые каналы для синхронного управления.)</p> <p>2. Можно управлять осветителем через приложение смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для настройки яркость и включения/выключения того осветителя)</p> <p>3. Можно управлять другими осветителями через осветитель. (При потере пульта ду для осветителей установлен одинаковый канал. Настройте один осветитель, то остальные осветители установленные в одинаковый канал синхронно настраиваются)</p> <p>4. Показание текущего состояния осветителя в приложении смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для считывания яркости, цветовой температуры того осветителя.)</p> <p>5. Все модели LED осветителя, которые поддерживают дистанционную систему осветителей YONGNUO, поддерживают взаимосвязь и синхронное управление. (Например, на осветителях YN300III и YN900 установлены одинаковые каналы, то 2 осветителя могут производить взаимосвязь и синхронное управление.)</p>												

Описание моделей осветителя YONGNUO

Модель Описание	YN608 5500K	YN608 3200-5500K	YN608RGB 5500K	YN608RGB 3200-5500K	YN860 5500K	YN860 3200-5500K	YN128 Белая	YN128 Розовая	YN600S 5500K	YN600S 3200-5500K					
Количество светодиодов	608PCS		380PCS		600PCS		128PCS		600PCS						
Цветовая температура	5500K	3200-5500K	5500K & RGB	3200-5500K & RGB	5500K	3200-5500K	3200-5500K		5500K	3200-5500K					
Мощность	36.5 Вт		45 Вт		86 Вт		7.6 Вт		36 Вт						
Батарея	· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F		· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F		· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F		Не поддерживает батарейное электропитание		· YONGNUO Батареи NP-F750 · Sony Батареи серии NP-F						
Внешний адаптер питания	DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		DC адаптер 8V 5A / 12V 5A		DC адаптер 19V 5A		· Мобильное зарядное устройство, · Автономное зарядное устройство, · USB 3.0 разъем компьютер		DC адаптер 12V 5A						
Дистанционная система	Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)		Радиоуправление 2,4GHz (15 м)										
Дистанционное управление через APP			Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше		Версия android 4.3 и выше с функцией Bluetooth 4.0 / IOS7.0 iPhone4S и выше										
Дистанционная система осветителей YONGNUO	Поддерживает		Поддерживает		Поддерживает										
Основные функции	1. Большая кольцевая безрамная конструкция, специально разработан для прямых видео трансляции и селфи. 2. Многоканальный пульт ДУ 3. Установлен на фотокамеру или на штатив. 4. Функция группового управления. ≤ 8 групп. 5. Внешний DC адаптер питания.		1. Большая кольцевая безрамная конструкция, специально разработан для прямых видео трансляции и селфи. 2. Многоканальный пульт ДУ 3. Установлен на фотокамеру или на штатив. 4. Функция группового управления. ≤ 8 групп. 5. Внешний DC адаптер питания.		1. 600 LED светодиодов диаметром 8 мм позволяют добиться более высокой уровень яркости. Большая ламповая панель, низкое энергопотребление, высокая светоотдача, широкий угол подсветки. 2. Пульт дистанционного управления 3. Запатентованная технология привода светодиодов YONGNUO 4. 2*ЖК-дисплей. 5. Вентилятор 6. Кронштейн U-образный 7. Защитный футляр		1. Чудесный заполняющий свет для привлечения поклонников, TLCI и Индекс цветопередачи свыше 95. 2. Специальный кольцевой рассеиватель фильтра синего света диаметром 27.5 см 3. 128 LED SMD светодиодов 4. micro USB разъем компьютера для зарядки. 5. Запатентованная технология привода светодиодов YONGNUO 6. Держатель универсальный (гибкая опора) и солидное основание		1. 600 качественных LED светодиодов 5500K позволяют добиться более высокой уровень яркости. 2. 3200-5500K 3. Запатентованная технология привода светодиодов YONGNUO 4. Энкодер для настройки яркости. 5. ЖК-дисплей. 6. Функция памяти в одно нажатие						
Краткое описание о дистанционной системе LED осветителей YONGNUO	<p>1. Можно управлять осветителем через пульт ду. (На пульте и осветителе должны быть установлены одинаковые каналы для синхронного управления.)</p> <p>2. Можно управлять осветителем через приложение смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для настройки яркость и включения/выключения того осветителя)</p> <p>3. Можно управлять другими осветителями через осветитель. (При потере пульта ду для осветителей установлен одинаковый канал. Настройте один осветитель, то остальные осветители установленные в одинаковый канал синхронно настраиваются)</p> <p>4. Показание текущего состояния осветителя в приложении смартфона. (Выбирайте в приложении канал осветителя для считывания яркости, цветовой температуры того осветителя.)</p> <p>5. Все модели LED осветителя, которые поддерживают дистанционную систему осветителей YONGNUO, поддерживают взаимосвязь и синхронное управление. (Например, на осветителях YN300III и YN900 установлены одинаковые каналы, то 2 осветителя могут производить взаимосвязь и синхронное управление.)</p>														